

DC-4-20 mA virtapihtimittari

MALLI

KEW2500



OMINAISUUDET

- Voidaan mitata DC (0)4-20mA virtaviesti katkaisematta silmukkaa
- Pienten DC-virtojen mittaaminen (0.00-100.0mA)
- Pienikokoinen mitta-anturi mahtuu myös ahtaisiin paikkoihin
- 0.2% perustarkkuus
- 0.01mA resoluutio DC-virralla
- Kaksoistaustavalonäyttö mA:lle sekä prosenttinäyttö 4-20 mA:n alueesta
- Mitattavan johtimen **φ6mm**
- Mittausalue 0.01mA ... 120.0mA
- LED-valo mittauskohdan valaistukseen
- Standardi IEC61010-1 CAT.II 300V
- Analoginen ulostulo esim. piirturille.

• Tekniset tiedot

		2500
DC A (Pihti)	Mitta-alueet	0.00mA-21.49mA / 21.0mA-120.0mA
	Tarkkuus	+/- (0.2%rdg+5dgt) / +/- (1.0%rdg+5dgt)
	Resoluutio	0.01mA / 0.1mA
	Mittapään koko	φ6mm
	Maan magneettikentän vaikutus	<0.20mA
Analoginen ulostulo		DC10mV/mA
Teholähde		LR6x4
Käyttölämpötila & kosteus		-10 - 50C <85%
Varastointi lämpötila & kosteus		-20 - 60C <85%
Standardien mukainen		IEC61010-1 CAT.II 300V Pollution Degree2 IEC61010-2-032, IEC61326-1

Maahantuonti ja myynti: Elektro-Tukku Oy, puh. 09-350 5500, myynti@elektrotukku.fi

www.elektrotukku.fi